

Edicte

Índex

[Mostra/Amaga]

- Reglament de control de la contaminació per producció de sorolls
 - Capítol I. Regles generals
 - Article 1
 - Article 2
 - Article 3
 - Article 4

Per tal de donar compliment a allò que disposa l'article vintè, apartat b), de la Llei d'organització de l'Administració general, s'ordena la publicació del Reglament del control de la contaminació per producció de sorolls, aprovat pel Govern en la sessió del dia 26 d'abril de 1995.

Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes.

Andorra la Vella, 8 de maig de 1995

Marc Forné Molné
Cap de Govern

Reglament de control de la contaminació per producció de sorolls

Capítol I. Regles generals

Article 1

Les activitats potencialment generadores d'un alt nivell de soroll i que són objecte d'aplicació de la Llei de la contaminació atmosfèrica i dels sorolls, aprovada pel M.I. Consell General en la sessió de data 30 de desembre de 1985, pel que fa a la contaminació per producció de sorolls, són les que s'indiquen en l'annex núm. 1, adjunt a aquest Reglament.

Article 2

A efectes del present Reglament, els sorolls es mesuren en decibels ponderats, d'acord amb l'escala normalitzada A (dBA).

Article 3

Les activitats generadores no poden produir en el medi ambient exterior cap soroll que sobrepassi, tenint en compte les zones de recepció del so i els horaris, el límits següents:

Zona de recepció	Nivell sonor Exterior màxim (dBA)	
	dia	nit
Zona d'ús industrial	65	55
Totes menys la zona industrial	55	45

S'entén com a dia, el període comprès entre les 8 i les 22 hores; la resta de les hores del total de 24, integren el període de la nit.

Per zona d'ús industrial s'entén la que tingui aquesta consideració dins les zonificacions o ordinacions urbanístiques de les corporacions locals.

Independentment dels valors anteriors, s'admeten els increments de nivell sonor que s'especifiquen en l'[apartat 4.8 de l'annex núm. 2](#).

En aquelles vies de comunicació en què el trànsit és la causa d'elevació del nivell sonor ambiental, a l'hora d'aplicar mesures s'ha de tenir en compte el que s'indica en l'[annex núm. 2](#).

Article 4

El nivell de sorolls procedents de les activitats generadores i, mesurades a l'interior d'un edifici receptor, no pot superar els límits de 35 dBA durant el dia i els 28 dBA durant la nit, sigui quina sigui la zona de recepció en l'habitable. En les zones comunes de l'edifici s'admet un augment del nivell sonor de 5 dBA. Aquests valors s'han de reduir a 30 dBA durant el dia i a 27 dBA durant la nit en els dormitoris d'habitacles. En tot cas, s'admeten els nivells d'increment sonor que s'especifiquen en el [punt 4.9 de l'annex núm. 2](#).

Registreu-vos a LesLleis.com per
accedir al contingut complet d'aquesta pàgina.

Registre gratuït

Subscripció

[Ja Estic Registrat](#)